



DESCRIPCION

Pasta acrílica de un solo componente desarrollada para rellenar grietas y fisuras en sistemas de construcción liviana en áreas interiores.

USOS

Para tratar juntas de placas de yeso, Drywall, Superboard y otras placas livianas en interiores.

Como ultima capa de acabado fino antes de pintar, en áreas de paredes y techos.

Para dar acabado sobre esquineros plásticos y rellenar tornillos de sujeción.

CARACTERISTICAS

- Producto listo para aplicar.
- Fácil y rápida aplicación.
- Anticrack.
- Excelente capacidad de relleno.
- Buena adherencia a la cinta de papel.
- No se escurre.
- Baja contracción volumétrica.
- Fácil de lijar.
- No es inflamable.
- Base agua, amigable con el medio ambiente.
- No contiene asbestos.
- No es toxico salvo ingestión.

APLICACIÓN

Preparación de la superficie

Limpie la superficie de contaminantes como grasa, polvo, hongos, etc.

Revise que haya una correcta instalación de los anclajes de sistema liviano.

Aplicación

Homogenice el producto antes de iniciar la aplicación.

EN JUNTAS

Lije las uniones entre placas. Aplique la masilla sobre la junta e inmediatamente pegue la cinta de papel, retire el exceso de producto y aplíquelo sobre la cinta, deje secar. Aplique una capa de masilla sobre la junta cubriéndola mínimo 5 cm más a cada lado y deje secar. Aplique una capa delgada final de acabado.

Si es necesario nivelar use una esponja húmeda frotando suavemente sobre la masilla ya seca.

EN ESQUINAS

Aplique dos capas de masilla a lado y lado sobre los esquineros, si usa cinta colóquela, limpie los excesos y deje secar. Aplique dos capas de masilla a lado y lado dejando secar entre capas. Al final con el producto seco pase una esponja húmeda frotando suavemente para nivelar.

Para el proceso de lijado usar lija fina No. 150 o 200.

En caso de requerir aplique una capa delgada final sobre toda la superficie.

Si se quiere ahorrar pintura aplique una capa de imprimante diluido para sellar la superficie.

RENDIMIENTO

De 1 a 1,2 Kg por metro lineal de junta tratada.

En toda la superficie como masilla niveladora en sistemas livianos hasta 1.5 Kg por metro cuadrado.

DATOS TECNICOS

- Densidad: 1.3 gr/cc +/- 0.3
- Sólidos en peso: 70 – 75%
- pH: de 7.5 a 8.5

PRECAUCIONES

- No diluya el producto.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.
- No mezcle con otros productos.
- Mantenga el producto en un lugar fresco y a la sombra.

SEGURIDAD

- Mantenga el producto alejado del contacto con niños.
- En caso de ingerir producto consulte al médico.
- Use los elementos mínimos de seguridad, guantes, gafas antireflectivas, etc.

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

Presentación: cuñete de 30 Kg.

Caducidad: 12 meses en su envase original almacenado en un lugar fresco protegido de los rayos del sol con temperaturas hasta máximo 25°C.

Estibado: máximo 2 piezas superpuestas y 2 tarimas superpuestas.

NOTA LEGAL

La información suministrada se entrega de buena fe basada en la experiencia y conocimiento del fabricante. Las recomendaciones son una guía del proceso, pero la aplicación es responsabilidad del comprador y el desempeño varía de acuerdo con el tipo de superficie sobre el cual se aplica.

Fecha de actualización: agosto 29 de 2024